mp-technik®

KATALOG PRODUKTOWY



HYDRAULICZNA WCIĄGARKA KABLOWA

OMAC UP30

DOSTĘPNA NA WYNAJEM

doba • tydzień • miesiąc

Zapytaj o szczegóły

Wciągarka linowa do kabli 3 tony — wciąganie kabli i rur w przepustach

do 35 kN	80 m/min	1000 m	20 kW
Maksymalna siła uciągu	Prędkość bez obciążenia	Pojemność liny Ø8 mm	Moc silnika diesel

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl
mp-technik.com.pl

MASZYNA

OMAC UP30

OMAC • Hydrauliczna wciągarka kablowa



PARAMETRY TECHNICZNE

Siła uciągu ciągła	**30 kN / 3 t**
Maksymalna siła uciągu	**35 kN**
Prędkość przy 30 kN	**16 m/min**
Prędkość bez obciążenia	**80 m/min**
Uciąg przy maks. prędkości	**5 kN**
Silnik	**diesel 20 kW**
Chłodzenie	**wodne**
Instalacja elektryczna	**12 V**
Szpula wyjmowana	**Ø600 mm**
Lina stalowa	**Ø8 mm / 1000 m**

NAPĘD I STEROWANIE

Jeden obwód hydrauliczny pozwala na płynną regulację prędkości w obu kierunkach bezpośrednio z panelu sterowania. Para wielorowkowych kabestanów stalowych z rolkami prowadzącymi zapewnia stabilne i bezpieczne prowadzenie liny. Hydrauliczny hamulec negatywny zatrzymuje maszynę przy zaniku ciśnienia.

PANEL STEROWANIA

- Wyświetlanie siły naciągu, prędkości i długości kabla w czasie rzeczywistym
- Ustawianie maksymalnej siły uciągu
- Wyświetlanie czasu pracy
- Zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci USB

Wciągarka sprzedawana z liną stalową Ø8 mm o długości 1000 m.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl
mp-technik.com.pl

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Poniższe pozycje wchodzą w cenę maszyny. Wyposażenie opcjonalne wyceniamy oddzielnie.

Wyposażenie standardowe

- Lina stalowa Ø8 mm — 1000 m
- 037 — pilot zdalnego sterowania na kablu 10 m
- 006.4 — dostosowanie zawieszenia do ruchu po drodze
- Rejestrator parametrów siły ciągu
- Hydrauliczny hamulec negatywny
- Metalowa obudowa z drzwiczkami
- Automatyczna nawijarka szpulowa

Podwozie homologowane

- Podwozie na amortyzowanej osi, opony
- Hamulec najazdowy i hamulec ręczny
- Dyszel z regulowanym kołem podporowym
- Mechaniczne stabilizatory po stronie naciągu
- Uchwyt do zakotwiczenia maszyny
- Mocowania do podnoszenia dźwigiem
- Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym


Wyposażenie opcjonalne

- 038 — sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m)
- 051.3 — napęd z gumowymi gąsienicami
- 038.C — sterowanie radiowe napędu gąsienicowego
- 067 — teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych
- 069.5 — drukarka z akcesoriami oraz walizką
- System OLS — zdalne sterowanie, Wi-Fi, geolokalizacja GPS
- Liny stalowe innych średnic i długości









Więcej informacji dostępnych na zapytanie. Cennik i dostępność potwierdza dział handlowy.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl
mp-technik.com.pl