mp-technik

KATALOG PRODUKTOWY



PNEUMATYCZNA MASZYNA PRZECISKOWA

NOVATEC C0166

Wbijanie rur stalowych Ø325—Ø630 mm na długości 25—40 m

Ø630 mm	25–40 m	3,8 m³/min	235 kg
Największa wbijana rura	Długość wbijania	Zużycie powietrza	Masa maszyny

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

MASZYNA

NOVATEC C0166

NOVATEC • Maszyna do wbijania rur stalowych



PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica wbijanych rur	**325—630 mm**
Długość wbijania	**25—40 m**
Energia udaru	**235 J**
Częstotliwość udarów	**370 ud./min**
Ciśnienie robocze	**0,6 MPa**
Zużycie powietrza	**3,8 m³/min**
Masa	**235 kg**
Kierunki pracy	**poziomo / skośnie / pionowo**

ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Maszynę zasila stacjonarne lub mobilne źródło sprężonego powietrza. Zużycie to 3,8 m³/min przy ciśnieniu roboczym 0,6 MPa. Sprężarki przewoźne o tej wydajności są w stałej ofercie MP-TECHNIK.

Serwis i części zamienne

MP-TECHNIK

ZAKRES PRACY

■ w zakresie maszyny ☐ poza zakresem maszyny

Rura z zamkniętym końcem

Ø219	Ø273	Ø325	Ø426	Ø530	Ø630
■	■	■	☐	☐	☐

Rura z otwartym końcem

Ø325	Ø426	Ø530	Ø630	Ø720	Ø820
■	■	■	■	☐	☐

Stożki w zestawie

Ø219	Ø273	Ø325	Ø426	Ø530	Ø630
■	■	■	■	■	■

Zakresy wg karty produktowej MP-TECHNIK. Rury z otwartym końcem wymagają usunięcia urobku po wbiciu — urządzenie do wybierania ziemi jest wyposażeniem opcjonalnym.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327 · mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl

BUDOWA MASZYNY

Jedna maszyna, trzy kierunki pracy



Maszyna do wbijania rur stalowych NOVATEC C0166.

1 **Praca pozioma, skośna i pionowa**

Przejścia pod drogami i torami, ale też pale fundamentowe.

2 **Rura z zamkniętym końcem**

Do Ø325 mm z zaślepką — grunt rozpychany na boki.

3 **Rura z otwartym końcem**

Do Ø630 mm; urobek usuwa się po wbiciu.

4 **Rura zostaje w gruncie**

Rurociąg, osłona instalacyjna albo pal fundamentowy.

5 **Zasilanie sprężonym powietrzem**

Źródło stacjonarne lub mobilne, 0,6 MPa, 3,8 m^3/min.

6 **Zestaw stożków**

Ø219—Ø630 mm w komplecie z maszyną.

POZOSTAŁE CECHY

Bez wykopu

Przejście bez rozbierania nawierzchni i bez zamykania ruchu.

Rura jako element docelowy

Po wbiciu zostaje w gruncie i nie wymaga dodatkowej obudowy.

Praca przy czynnym ruchu

Drogi, tory i zakłady przemysłowe pozostają w użyciu.

Prosta budowa

Mało elementów ruchomych — niezawodność w trudnych gruntach.

Wąż i narzędzia w zestawie

Wąż powietrzny Ø38 mm 20 m, komplet narzędzi i części.

Serwis w MP-TECHNIK

Części zamienne, przeglądy i naprawy maszyn przeciskowych.

OSPRZĘT

Wyposażenie zestawu C0166

Zestaw obejmuje maszynę wraz z osprzętem do wbijania rur we wszystkich obsługiwanych średnicach.



Sprężarka przewoźna ATMOS PDP20
2,9 m³/min, 6 bar



Stożki do wbijania rur
Ø219, 273, 325,
426, 530, 630 mm



Wąż powietrzny
Ø38 mm, 20 m



Zestaw narzędzi i części zamiennych



Pasy transportowe i zawiesia

Zestawienie wg karty produktowej MP-TECHNIK. Urządzenie do wybierania ziemi jest wyposażeniem opcjonalnym.

POZNAJ NOVATEC C0166

Rury stalowe do Ø630 mm wbijane bez wykopu.

C0166 wbija stalowe rury Ø325—Ø630 mm poziomo, skośnie i pionowo. Rury z zamkniętym końcem do Ø325 mm, z otwartym — do Ø630 mm, z późniejszym usunięciem urobku.

Wbita rura pełni funkcję rurociągu, osłony instalacyjnej albo pala fundamentowego. Maszyna współpracuje ze stacjonarnym lub mobilnym źródłem sprężonego powietrza.

01 Przejście bez wykopu

Pod drogami, torami kolejowymi, terenami przemysłowymi i obszarami zielonymi — bez rozbierania nawierzchni.

02 Zamknięty koniec do Ø325 mm

Grunt rozpychany na boki, bez urobku do wybrania.

03 Otwarty koniec do Ø630 mm

Urobek usuwa się po wbiciu rury.

04 Długość wbijania 25–40 m

Jedno przejście bez komory pośredniej.

05 Trzy kierunki pracy

Poziomo, skośnie i pionowo — także przy palach fundamentowych.

06 Komplet stożków w zestawie

Ø219, 273, 325, 426, 530 i 630 mm — do wszystkich obsługiwanych średnic.

GDZIE SIĘ SPRAWDZA

- Przejścia pod drogami i torami kolejowymi
- Tereny czynnych zakładów przemysłowych
- Obszary zielone i tereny chronione
- Rurociągi i osłony instalacyjne
- Pale fundamentowe
- Praca pozioma, skośna i pionowa

Instalowane media: Wodociągi • Gazociągi • Kanalizacja • Kable energetyczne • Sieci teletechniczne • Światłowody



MP-TECHNIK Sp. z o.o. • ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327 mp-technik.com.pl
tel. +48 695 438 850 • biuro@mp-technik.com.pl

DLACZEGO NOVATEC C0166

Sprawdzona maszyna do codziennej pracy na budowie





mp-technik

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS

Ø325–Ø630 mm

Zakres średnic wbijanych rur stalowych.

25–40 m

Długość wbijania w jednym przejściu.

3,8 m³/min

Zużycie powietrza przy 0,6 MPa.

235 kg

Masa maszyny.

OFERUJEMY WYNAJEM MASZYNY

Maszyny do wbijania rur wynajmujemy na czas realizacji.
Cennik i dostępność potwierdza dział handlowy.

DZIAŁ HANDLOWY

+48 695 438 850

KONTAKT

Porozmawiajmy o Twojej realizacji

Dobierzemy osprzęt do Twoich średnic, przygotujemy ofertę oraz zajmiemy się dostawą i serwisem maszyny.

DZIAŁ HANDLOWY

+48 695 438 850
+48 530 999 316

SERWIS MASZYN

+48 535 015 851

E-MAIL

biuro@mp-technik.com.pl

MP-TECHNIK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza • NIP 6172222327

ODWIEDŹ NASZ SKLEP
mp-technik.com.pl/sklep