mp-technik®

KATALOG PRODUKTOWY



HYDRAULICZNA WCIĄGARKA KABLOWA

OMAC UP40

DOSTĘPNA NA WYNAJEM

doba • tydzień • miesiąc

Zapytaj o szczegóły

Wciągarka linowa do kabli 4 tony / 40 kN — ze zdalnym sterowaniem z pilota

45 kN	80 m/min	1000 m	18,8 kW
Maksymalna siła uciągu	Prędkość wciągania	Pojemność liny Ø10 mm	Moc silnika diesel

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl
mp-technik.com.pl

MASZYNA

OMAC UP40

OMAC • Hydrauliczna wciągarka kablowa / 4 tony / 40 kN



PARAMETRY TECHNICZNE

Siła uciągu ciągła	**40 kN / 4 t**
Maksymalna siła uciągu	**45 kN**
Prędkość wciągania	**do 80 m/min**
Maksymalna średnica liny	**12 mm**
Lina stalowa w komplecie	**Ø10 mm / 1000 m**
Silnik	**diesel 25,5 hp / 18,8 kW**
Chłodzenie	**wodne**
Instalacja elektryczna	**12 / 24 V**
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	**3,60 × 1,65 × 1,65 m**
Masa bez liny	**1380 kg**

NAPĘD I STEROWANIE

Jeden obwód hydrauliczny umożliwia płynną regulację prędkości w obu kierunkach z panelu. UP40 utrzymuje wysoką prędkość pracy także przy dużym obciążeniu — bez spadków wydajności.

PANEL STEROWANIA

- Wyświetlanie siły naciągu, prędkości i długości kabla w czasie rzeczywistym
- Ustawianie maksymalnej siły uciągu
- Wyświetlanie czasu pracy
- Zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci USB

Maszyna wyposażona w stalowe, wielorowkowe kabestany oraz rolki prowadzące. Wyposażenie opcjonalne wyceniamy oddzielnie.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl
mp-technik.com.pl

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Poniższe pozycje wchodzą w cenę maszyny. Wyposażenie opcjonalne wyceniamy oddzielnie.

Wyposażenie standardowe

- Lina stalowa Ø10 mm — 1000 m
- 037 — pilot zdalnego sterowania na kablu 10 m
- 038 — sterowanie radiowe (maks. 50 m)
- 006.4 — dostosowanie zawieszenia do ruchu po drodze
- Elektroniczny licznik długości
- Obudowa kompozytowa z tworzywa sztucznego
- Automatyczna nawijarka szpulowa


Podwozie homologowane


- Podwozie na amortyzowanej osi, opony
- Hamulec najazdowy i hamulec ręczny
- Dyszel z regulowanym kołem podporowym
- Mechaniczne stabilizatory po stronie naciągu
- Uchwyt do zakotwiczenia maszyny
- Mocowania do podnoszenia dźwigiem
- Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym

Wyposażenie opcjonalne

- 051.3 — napęd z gumowymi gąsienicami
- 038.C — sterowanie radiowe napędu gąsienicowego
- 067 — teleskopowy wysięgnik do kabli podziemnych
- 069.5 — drukarka z akcesoriami oraz walizką
- System OLS — zdalne sterowanie, Wi-Fi, GPS
- Liny stalowe innych średnic i długości
- Osprzęt do prowadzenia kabla i rolki









Więcej informacji dostępnych na zapytanie. Cennik i dostępność potwierdza dział handlowy.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl
mp-technik.com.pl