mp-technik®

KATALOG PRODUKTOWY



HYDRAULICZNA WCIĄGARKA KABLOWA

OMAC UP50

DOSTĘPNA NA WYNAJEM

doba • tydzień • miesiąc

Zapytaj o szczegóły

Wciągarka linowa do kabli 5 ton / 55 kN — z homologacją drogową

55 kN	80 m/min	1000 m	24,5 / 36 kW
Maksymalna siła uciągu	Prędkość wciągania	Pojemność liny Ø12 mm	Silnik diesel — dwie opcje

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl
mp-technik.com.pl

MASZYNA

OMAC UP50

OMAC • Hydrauliczna wciągarka kablowa / 5 ton / 55 kN



PARAMETRY TECHNICZNE

Siła uciągu ciągła	**50 kN / 5 t**
Maksymalna siła uciągu	**55 kN**
Prędkość wciągania	**do 80 m/min**
Maksymalna średnica liny	**14 mm**
Lina stalowa w komplecie	**Ø12 mm / 1000 m**
Silnik	**diesel 24,5 kW lub 36 kW**
Chłodzenie	**wodne**
Instalacja elektryczna	**12 / 24 V**
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	**3,60 × 1,80 × 1,65 m**
Masa bez liny	**1490 kg**

NAPĘD I STEROWANIE

Jeden obwód hydrauliczny pozwala na ciągłą zmianę prędkości w obu kierunkach z panelu. Para wielorowkowych kabestanów stalowych z rolkami prowadzącymi naciąga linę. Maszyna ma rejestrator DEG z portem USB.

PANEL STEROWANIA

- Wyświetlanie siły naciągu, prędkości i długości kabla w czasie rzeczywistym
- Ustawianie maksymalnej siły uciągu
- Wyświetlanie czasu pracy
- Zapis i przechowywanie danych na przenośnej pamięci USB

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl
mp-technik.com.pl

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Poniższe pozycje wchodzą w cenę maszyny. Wyposażenie opcjonalne wyceniamy oddzielnie.

Wyposażenie standardowe

- Lina stalowa Ø12 mm — 1000 m
- Homologacja drogowa
- Pilot zdalnego sterowania na kablu 10 m
- Rejestrator parametrów siły ciągu
- Elektroniczny licznik długości
- Obudowa metalowa z drzwiczkami lub ABS
- Automatyczna nawijarka szpulowa

Podwozie homologowane

- Podwozie na amortyzowanej osi, opony
- Hamulec najazdowy i hamulec ręczny
- Dyszel z regulowanym kołem podporowym
- Mechaniczne stabilizatory po stronie naciągu
- Uchwyt do zakotwiczenia maszyny
- Mocowania do podnoszenia dźwigiem
- Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym

Wyposażenie opcjonalne

- 038 — sterowanie radiowe (maks. odległość 50 m)
- 051.3 — napęd z gumowymi gąsienicami
- 038.C — sterowanie radiowe napędu gąsienicowego
- 067 — teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych
- 069.5 — drukarka z akcesoriami oraz walizką
- System OLS — zdalne sterowanie, Wi-Fi, geolokalizacja GPS
- Liny stalowe innych średnic i długości









Więcej informacji dostępnych na zapytanie. Cennik i dostępność potwierdza dział handlowy.

MP-TECHNIK Sp. z o.o. · ul. Poznańska 47, 63-200 Cielcza · NIP 6172222327
tel. +48 695 438 850 · biuro@mp-technik.com.pl
mp-technik.com.pl